

Do wiadomości Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie pomiarów torowisk poddźwigowych na wytypowanych nabrzeżach Portu Gdynia wraz z analizą, wnioskami oraz zaleceniami wynikającymi z uzyskanych pomiarów.”

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. niniejszym udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”:

1. W jakich odległościach mierzyć zużycia boczne i pionowe szyn?

Odpowiedź:

Zużycia boczne i pionowe szyn mierzyć co 25m.

2. Czy pomiar wysokościowy wykonywać zgodnie z normą BN-89/2163 czy tak jak poprzednio (2018r.) metodą niwelacji precyzyjnej o dokł. 0,2mm.

Odpowiedź:

Przywołana norma BN-89/2163 nie precyzuje metody pomiaru, określa wartości dopuszczalnych odchyłek.

Zamawiający oczekuje wykonania pomiarów metodą niwelacji precyzyjnej o dokładności min. 0,2mm.

3. Czy odchylenia boczne i pionowe mierzyć szczelinomierzem na długości 1m (co 10cm), na stykach szyn lub też w określonych odległościach w przypadku braku możliwości określenia pozycji styków.

Odpowiedź:

Odchylenia boczne i pionowe mierzyć szczelinomierzem na długości 1m (co 10cm) w odstępach minimum co 25m, dodatkowo w widocznych miejscach uszkodzenia szyn.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

podpisał:

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-)

Andrzej Zmuda