



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN		
NR POM	NAZWA	POW
001	POMIESZCZENIA	
002	STANOWISKO GARAZOWE	S.G./S.C. 194.8
002A	HALL	S.G./S.C. 112.2
003	WC	S.G./S.C. 2.2
004	GARAZ	S.G./S.C. 3.5
005	TERMINAL	MAGAZYN 293.5
006	HALL	OPERATION 30.9
007	WC	CARGO 8.4
008	KIEROWNIK	CARGO 4.9
009	SZATNIA	BRUDNA 9.4
010	SZATNIA	6.5
011	PRZEDSIONEK	4.9
012	ŁAZNIA	9.9
013	SZATNIA	CZYSTA 7.9
014	KORYTARZ	27.3
015	WC	MĘSKI 7.0
016	WC	DAMSKI 7.2
017	KUCHNIA	10.3
018	LPD	OPERATOR 4.9
018A	LPD	C.O. 4.9
019	WEZŁ	C.O. 19.0
020	ROZDZIELNIE	NN SN 23.8
021	TRAFÓ	5.7
022	TRAFÓ	5.7
023	MAGAZYN	"CELNY" 153.3
024	KANTOR	8.3
025	HALL	4.8
	SUMA	872.5

**Legenda:**

**OZNACZENIA DRZWI**

**OZNACZENIA BRAM**

**OZNACZENIA OKIEN**

**ODWIESIENIE DO DETALU**

**PRZEGRÓDY PIONOWE**

**OZNACZENIA ELEMENTÓW SYSTEMU PPOZ**

- UWAGI:**
1. Kopia wykonawczej posadziarki powinna być w skali 1:100.
  2. Wykazy należy rozpatrywać łącznie z opisem, specyfikacjami oraz projektami technicznymi.
  3. W razie jakichkolwiek niedocięć należy skontaktować się z Projektantem.
  4. Należy stosować materiały budowlane posiadające atesty, certyfikaty i doposażenia do stosowania na terenie RP.
  5. Wykonawca robot zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych badań kontrolnych i pomiarów, w tym pomiarów składowych.
  6. Przed wykonaniem poszczególnych elementów dokonać obmiarów na budowie.
  7. Ściany murowane otworzone.
  8. Ściany i słupy żelbetonowe wykonać wewnątrz budynku w standardzie betonu architektonicznego zgodnie ze specyfikacją.
  9. Ściany wykonane w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniem na rzutach.
  10. Ściany szkieletowe w pomieszczeniach mokrych wykonać z udziałem płyt GRC/GK/GKPL.
  11. Płyty karbowane ocieplone płytami GRC/GK/GKPL/ociekłymi płytami w miejscu łączenia, chyba że na rzucie zaznaczono inaczej.
  12. Długość podłóg podłóg w pomieszczeniach i korytarzach wykonać do wysokości sufitu podłogowego płytami GRC/GK/GKPL.
  13. Na korytarzach w pomieszczeniach mokrych wykonać nad umywalkami, zlewozmywkami i łazienkami kuchenkami żelaznymi z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej min. 800/800.
  14. Wykonywać drzwi podłogowe na zewnątrz na wymiarach w świetle przodka przy wysokości wrywkowej otworów na 90°.
  15. Wykonywać drzwi podłogowe wewnątrz na wymiarach otworu w murze.
  16. O ile nie zaznaczono inaczej, urządzenia w sufłach kasetonowych montować w świetle otworów.
  17. Mocowanie elementów fasady i wszystkich elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych wykonać zgodnie ze sztuką w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa. Kąt nachylenia w kierunku wiatru nie może być większy niż 1:4-2005.

**TEBODIN**

Teבודin Poland Sp. z o.o.  
Al. Jankowskiego 154 62-000 Wronów  
Teבודin Poland Sp. z o.o.  
ul. Karkonoska 37 81-000 Gdynia  
ul. 30 Maja 36 81, tel. 58 765 30 91  
e-mail: info@teבודin.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  
ul. Hutnicza 9  
81-337 Gdynia  
tel. 58 027 40 38

**OBIEKT 02 - BUDYNEK MAGAZYN (BM)**  
**RZUT PARTERU**

PROJEKTANT	PROJEKT WYKONAWCY
ARCHITEKTURA	ARCHITEKTURA
PW_R_02_AR_P_01	C